


# Motorfräse

## **MAK17**



### Motorfräse MAK17

#### **Technische Daten**



Typ MAK17	Α	В	С	D	Е	F	G	Н
(mm)	2180	730	950	1450	580	600-900	420-510	600-1300

Motor	
Lombardini	3LD510
Bauart	1 Zyl. / 4-Takt Diesel
Hubraum	510 cm <sup>3</sup>
Leistung	9,0 kW (12 PS)
Betriebsdrehzahl	3000/min
Starteinrichtung	Elektrostarter
Luftfilter	Ölbad
Kraftstofffilter	Sieb und Filterelement

Kupplung	Einscheibentrockenkupplung
----------	----------------------------

#### Betriebsdaten

Eigengewicht

(mit Fräse und Bereifung)

Arbeitsgeschwindigkeit:

4 Vor- und 1 Rückwärtsgang

Bereifung 6.50/80x12"

Bremsen mit Trommelbremsen (Lenkbremsen)

250 kg

Lenkholm Stahlrohrholm auf Silentblocklagerung, um 180° schwenkbar

werkzeuglos seiten- und höhenverstellbar

2 x Zapfwelle Standardzapfwelle mit 2 Geschwindigkeiten und

Wegezapfwelle mit Rückfahrsperre

Differential Sperrdifferential

Sicherheit Totmannschalter am Lenkholm Extra Anhängerkupplung und Beleuchtung

#### Zubehör optional

- Wendepflug 180°
- Fräse 80cm (Standard) (verstellbar 60cm); Fräse 90cm (verstellbar 70cm)
- Kehrbesen 100cm schwenkbar Walzendurchmesser 38cm
- Mähbalken kpl. 122cm inkl. Quickfit / 1 Satz Ersatzmesser
- Schneeschild 100cm
- Schlegelmulcher 65cm oder 85cm
- Zweischeibenkreiselmäher 80cm mit 4 x beweglichen Messern
- Sichel/-Mulchmäher 70cm und 80 cm
- Kreiselegge 84cm inkl. Heckwalze, 2 Rundzinken pro Rotor und Planierschild
- Umkehrfräse 64cm inkl. Gitterwalze, Tiefeneinstellung und Planierschiene
- Schneefräse doppelstufig 80cm, Auswurfweite 10-15m
- Anhänger max. Zuladung 500kg, Kasteninnenmaße: 1330x1020mm, Bordwände 300mm,

hintere Bordwand abklappbar, mit Fahrersitz, kombinierte Fuß- und Handbremse und Bereifung 5.00-12



